



samlexamerica®

900-RC



Control Remoto para cargadores de batería

Modelo 900-RC

Características del Diseño

- Compatible con los siguientes modelos de cargadores de batería:
 - SEC-1250UL, SEC-1280UL
 - SEC-2425UL, SEC-2440UL
- Utiliza luces indicadoras LED para monitorear el estatus operacional y las diferentes fases de carga
- Incluye cable RJ-45 (8P8C) de 10m (33')

El panel remoto puede ser usado para encender / apagar así como monitorear el estatus de la carga desde una locación remota.

MODELO NO.		900-RC
VISUALIZACIÓN	LED VERDE	"POWER" indica Encendido
	LED VERDE	"FLOAT" indica Fase de flotación
	LED AMARILLO	"ABSORPTION" indica Fase de Estimulación/Absorción
	LED ROJO	"BULK" indica Fase de carga a granel
CONEXIONES	CONECTOR DE ENTRADA	Conector RJ-45 modular (8P8C)
	JUEGO DE CABLES	8 conductores con conexión RJ-45 (8P8C). Longitud: 10m (33')
GENERAL	RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACIÓN	0°C – 40°C / 32°F – 104°F
	DIMENSIONES (L X ALT X ANCH), PULGADAS	2.54 x 1.0 x 4.28
	DIMENSIONES (L X ALT X ANCH), MM	64.5 x 25.4 x 108.7
	PESO, LB	0.80
	PESO, KG	0.36

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.