



samlexamerica®

# 25A



## Modulo de Respaldo para Batería

Modelo  
BBM-1225  
25 Amps

### Características del diseño:

- Convierte la fuente de alimentación externa (12 o 24 VDC de salida) para suministrar carga a la batería y energía CD de respaldo ininterrumpida.
- Transferencia instantánea de carga de la fuente de la alimentación externa a la batería de respaldo y viceversa.
- Adecuado sistemas de baterías de plomo ácido de 12V o 24V.

#### MODELO NO. BBM-1225

ENTRADA	VOLTAJE DE ENTRADA DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA	14 VCC para la batería de 12V / 27.6 VCC para la batería 24V			
	ENTRADA DE CORRIENTE DE LA FUENTE DE ALIMENTACIÓN EXTERNA	Hasta un máximo de 25A			
SALIDA	VOLTAJE DE SALIDA La fuente de alimentación externa está encendida, está suministrando energía a la carga y cargando la batería de respaldo.	<b>Terminales de carga:</b> Hasta 0.5V menos que el voltaje de entrada	<b>Terminales de la batería (completamente cargada):</b> Hasta 0.5V menos que el voltaje de entrada	<b>Terminales de la batería (no cargada completamente):</b> Tensión equivalente a estado de carga de la batería	
	VOLTAJE DE SALIDA Fuente de alimentación externa está apagada. La batería de respaldo está suministrando la carga y se está descargando.	<b>Terminales de carga:</b> Hasta 0.5V menos que el voltaje en las terminales de la batería	<b>Terminales de la batería:</b> Voltaje equivalente al estado de carga de la batería		
	CORRIENTE DE SALIDA Fuente de alimentación externa está encendida y está suministrando energía a la carga y cargando la batería.	<b>Terminales de carga:</b> • = Amperios nominales de la fuente de alimentación externa menos la corriente de carga de la batería • Límite máximo = 25A	<b>Terminales de la batería (completamente cargada):</b> Hasta el 0.1% la capacidad Ah de la batería	<b>Terminales de la batería (descargada):</b> • Batería de 12V: Hasta 4A (a 11.1V) • Batería de 24V: Hasta 8A (a 22.3)	
	CORRIENTE DE SALIDA Fuente de alimentación externa está apagada y la batería externa está suministrando energía a la carga.	<b>Terminales de carga:</b> Límite máximo = 25A	<b>Terminales de carga:</b> Límite máximo = 25A	<b>Terminales de carga:</b> Límite máximo = 25A	
	<b>OTRAS</b>	<b>EXTERNO BACK UP DE BATERÍA</b>	Plomo ácido: 12V/24V, 40Ah a 100Ah		
	<b>AMBIENTE</b>	<b>RANGO DE TEMPERATURA DE OPERACION</b>	0°C a 40°C / 32°F a 104°F		
<b>DIMENSIONES</b>	(L X Anch X Alt), MM	98.8 x 114 x 47.5			
	(L X Anch X Alt), PULGADAS	3.9 x 4.5 x 1.9			
<b>PESO</b>	KG	0.3			
	LBS	0.7			

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

12001-BBM-1225-0816 ES