samlexamerica®

SAM-RC

Control Remoto
Onda Sinusoidal Modificada

Modelo
SAM-RC



Design Features

- Monitor con barras medidoras para el nivel de carga de la batería y la energía de salida
- Luces indicadoras LED para:
  - Protección de sobre voltaje
  - Protección de bajo voltaje
  - Protección de sobre temperatura
  - Protección de sobre carga
  - Modo de ahorro de energía
- Diseñado para el uso con los siguientes inversores de la Serie SAM:
  - SAM-1000-12
  - SAM-1500-12
  - SAM-2000-12
  - SAM-3000-12
- Desconexión y alarma por bajo voltaje seleccionables.

MODELO NO.	SAM-RC
VOLTAJE DE ENTRADA	Para inversores de la Serie SAM, 12 VCD
CABLE DE CONEXIÓN	RJ-45 (8P8C), cable directo; 3 m (10 pies)
RANGO DE TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO	0 a 40 °C (32 a 104 °F)
RANGO DE TEMPERATURA DE ALMACENAMIENTO	-30 °C a +70 °C (-22 a +158 °F)
DIMENSIONES, PULGADAS (L x Anch x Alt)	4,53" x 2,76" x 1,06"
DIMENSIONES, MILIMETROS (L x Anch x Alt)	115 x 70 x 27 mm

NOTA: Las especificaciones están sujetas a cambio sin previo aviso.

12002-SAM-RC-1026-ES